


FL SWITCH SFN 5TX

Sipariş No.: 2891152

<http://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891152>

Ethernet switch, 5 TP RJ45 port, 10 veya 100 mbps (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu

Ticari bilgiler

EAN	 4 046356 100793
Ambalaj	1 pcs.
Gümrük tarifesı	85176200
Katalog sayfası bilgisi	Sayfa 194 (AX-2009)

Ürün notları

WEEE/RoHS'e uygun, aşağıdaki tarihten bu yana: 31.05.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Lütfen burada verilen bilgilerin online katalogdan alınmış olduğunu unutmayın. Kapsamlı bilgi ve veriler için, kullanıcı belgelerine bakınız. Genel Kullanım Madde ve Şartları İnternette indirmeler için uygulanır.

Teknik veriler

Arayüzler

Interface 1	Ethernet (RJ45)
Port sayısı	5 (RJ45 port)
Bağlantı tipi	RJ45 soket, autonegotiation ve autocrossing
İletim fiziği	RJ45 bükümlü çift Ethernet
İletim hızı	10/100 MBit/s (RJ45)

Fonksiyon

Temel işlev	Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir switching modu
Durum ve diyagnostik göstergeleri	LED'ler: U _s , her port için link ve aktivite

Network genişleme parametreleri

Kaskadlama derinliği	Ağ, hat ve yıldız yapısı: herhangi bir
Maksimum iletken uzunluğu (bükümlü çift)	100 m

Besleme gerilimi

Besleme gerilimi	24 V DC
Residüel dalgalanma	3,6 V _{PP} (izin verilen gerilim aralığında)
Besleme gerilim aralığı	18,5 V DC ... 30,2 V DC
Tipik akım tüketimi	90 mA (@ 24 V DC)
Maks. akım tüketimi	205 mA (@ 9 V DC)

Genel veriler

Genişlik	30 mm
Yükseklik	120 mm
Derinlik	70 mm
Montaj tipi	DIN rayı
AX tipi	Terminal yönlendirmeli
Ağırlık	265 g
Koruma sınıfı	IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)	0 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-20 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	5 % ... 95 % (yoğunlaşmasız)
İzin verilen nem (stok/nakliye)	5 % ... 95 % (yoğunlaşmasız)
Hava basıncı (çalışma)	86 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 1500 m'ye kadar)
Hava basıncı (stok/nakliye)	66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m'ye kadar)
Muhafaza malzemesi	Alüminyum
Yayılan parazit	EN 61000-6-4
Parazite dayanıklılık	EN 61000-6-2:2005

EMC direktifleriyle uyum

Standarda uygun geliştirilmiştir	IEC 61000-6.2
Test standardı	IEC 61000-4-2 (ESD)
Test sonucu	Kriter B

Test standardı	IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık)
Test sonucu	Kriter A
Test standardı	IEC 61000-4-4 (patlama)
Test sonucu	Kriter B
Test standardı	IEC 61000-4-5 (darbe)
Test sonucu	Kriter B
Test standardı	IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık)
Test sonucu	Kriter A
Test standardı	IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık)
Test sonucu	Kriter A
Test standardı	EN 55022 (parazit yayılımı)
Test sonucu	Kriter A

Sertifikalar / Onaylar



Belgelendirme	CUL, UL
Ex sertifikasyonu:	CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Aksesuarlar

Ürün	Belirleme	Tanım
Genel		
0800886	E/NS 35 N	Durdurucu, genişlik: 9.5 mm, renk: gri
2832991	FL RJ45 PROTECT CAP	RJ45 dışı konnektör için toz koruma kapağı
2832865	FL SEC PAC 4TX	Patch kutu ve panelleri ile kullanılan dört RJ45 ağ bağlantısı için Layer1 güvenlik elemanları
Kablo/iletken		
2832250	FL CAT5 PATCH 0,3	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 0.3 m
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 0.5 m
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 1.0 m
2832221	FL CAT5 PATCH 1,5	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 1.5 m

2832629	FL CAT5 PATCH 10,0	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 10.0 m
2832289	FL CAT5 PATCH 2,0	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 2.0 m
2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 3.0 m
2832580	FL CAT5 PATCH 5,0	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 5,0 m
2832616	FL CAT5 PATCH 7,5	Patch kablosu, CAT5, montajlı, 7,5 m

Adres

PHOENIX CONTACT Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Bulgurlu Mah. Hançım Seti Sok. No:34 - 34696 B.
Çamlıca - Üsküdar
İstanbul, Türkiye
Telefon +90 216 481 0 300
Faks +90 216 481 8 300
<http://www.phoenixcontact.com.tr>



© 2011 PHOENIX CONTACT
Teknik değişiklik hakkı saklıdır;